

Descrição

Amplamente utilizado em rótulos, etiquetas adesivas, lacres, anúncios comerciais e embalagens de alimentos.

Adesivo

Adesivo acrílico 20g

Tamanhos

Larguras Disponíveis: 85/100/105/107/110/165/210 mm
Comprimento 1500 m

Larguras Disponíveis: 1000 mm
Comprimento: 1000m



Frontal

Filme PP Branco Fosco 54 mic Top Coating	
Espessura (mm)	0.054±0.003
Peso base	44±2g/m ²
Cor	Branco
Resistência a Tração MD	19.0 N/mm ²
Resistência a Tração CD	21.0 N/mm ²

Liner

Papel Antiaderente Glassine Branco	
Espessura (mm)	0.050±0.005
Peso base	58±2g/m ²
Cor	Branco
Força Liberação (g/in)	13±10
Resistência a Tração MD	7.0 KN/M
Resistência a Tração CD	3.0 N/mm ²
Brilho	52%

Projeto de teste	Valor Característico	Unidade	Método de teste
Propagação	20±3	g/ m ²	-----
Força do Adesivo	2	Kg/in	GB/T 2792
Aderência inicial	17.2	N/25mm	GB/T 31125
Força de ligação de resistência	13	Horas	GB/T 4851
Temperatura de Aplicação	-5°C~+70°C	Graus Celsius	-----

Todas as informações técnicas acima mencionadas foram reconhecidas, pois a empresa usa métodos de teste confiáveis, o resultado é um valor médio após testes repetidos, mas para garantir a seleção e o uso adequados de nossos produtos, baseando-se no objeto quando você usa, primeiro use dos propósitos e condições detalhadas compreendidas no teste, ou notificar- nos para lhe fornecer mais instruções e serviços.

Orientações de Armazenamento

Melhor ambiente de processamento de impressão:
temperatura 22 ± 3 graus Celsius, umidade 55 % ± 5.
Ao usar, tente ser afixado à superfície para remover sujeira, óleo, água e outras impurezas.
Sujeito a uma pressão adequada sobre a fita, o quadrado pode atingir uma força de adesão suficiente.

Informações Adicionais

Produto importado e distribuído pela Full.

Validade

24 meses se armazenado a 22°C e 50% de umidade relativa

Garantia

Garantia de 3 meses após emissão da NF.