

Descrição

O Filme de DTF UV é um filme especial para aplicações em superfície rígida, desenvolvidos para personalizações diversas. Acompanha kit com 2 filmes (filme A e filme B) para transferência em temperatura ambiente.

Características e Benefícios Comuns

- Cores mais vivas, com toque macio.
- Boa resistência à lavagem, clima, aos raios ultravioletas e luz solar – não desbota.
- Material ecológico e seguro sem desconforto ou irritação em contato com a pele.
- Adequado para personalização.
- Permite transferência a frio.
- O filme B(PET) é um produto macio, com leve viscosidade desenvolvido para proteger a impressão e evitar a aderência um com o outro.

Aplicação

Pode ser aplicado em diversas superfícies rígidas como metal, plástico, madeira, aço, entre outros. Não aplicável em tecidos.

Modo de uso

1. Crie sua arte, utilize tinta UV para imprimir em equipamento apropriado.
2. Sugerimos a higiene da superfície antes da aplicação.
3. Transfira o desenho do filme A para o filme B com a máquina de prensagem a frio na temperatura aproximada de 80°C.

Armazenagem

- Quando o pacote não estiver em uso, feche e guarde em local seco para evitar umidade e alta temperatura. Material sensível, evite contato com objetos pontiagudos.

Indicações de produto

- Não indicamos utilizar detergentes corrosivos, limpeza a seco u utilização de agentes de branqueamento.
- Para lavar, indicamos água fria ou temperatura menor de 40°C.
- Lave no verso do objeto para manter a cor vibrante por maior tempo.
- Faça testes antes do uso.



Propriedades físicas típicas

Largura (M)	60cm/30cm impressão
Espessura (µM)	75
Temperatura (°C)	Resistência a alta temperatura 120°C
Transferência para o filme B	80°C
Comprimento	100m
Tinta	Precisa de acabamento brilhante
Temperatura de impressão	110~120°C
Tipo de cola	A base de óleo

Outras informações

- Material importado e distribuído pela Full Comercial.
- As informações mencionadas acima, são baseadas em testes feitos pelo fabricante internacional e consideramos válidas.